

ОПИСАНИЕ

Универсальный шиберный герметик EZY-TURN #2 предназначен для использования там, где необходима устойчивость к углеводородам.

* Универсальный герметик для пробковых кранов **EZY-TURN #2** в виде стика подходит для широкого применения.

EZY-TURN #2 производится на основе химически стабильных устойчивых к коррозии синтетических масел. Содержит сероводород и ингибиторы коррозии. Не содержит твердых наполнителей. Прозрачная смазка янтарного цвета с отличными герметизирующими свойствами.

EZY-TURN #2 герметизирует и защищает шиберные задвижки от заедания, истирания и коррозии. Легко поддается перекачке с лубрикаторм высокого давления при температуре до -18°C. Чрезвычайно устойчив к воздействию воды, широко используется в промышленности, в частности нефтяной.

- Химически стабильный
- Инъецируемый состав
- Устойчивый к углеводородам
- Нетоксичный
- Содержит ингибиторы сероводорода
- Защищает от коррозии
- Биоразлагаемый
- Водостойкий
- Поддается перекачке
- Не содержит твердых наполнителей

ПРИМЕНЕНИЕ

EZY-TURN #2 рекомендован для широкого применения и работы с пресной, соленой водой, газом, разбавленной кислотой и другими смесями.

EZY-TURN #2 в виде стика рекомендуется для герметизации пробковых кранов.

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН:

от -0°F (-18°C) до 450°F (232°C)

Примечание: не использовать в работе с кислородом или сильными окислителями, такими как перекись водорода или серная кислота.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

НЕРАСФАСОВАННЫЙ ПРОДУКТ

Внешний вид	Паста
Цвет	Янтарный
Загуститель	Неорганический
Испытание на вдавливание конуса при 25°C (77°F) (ASTM D-217)	220 – 250
Плотность (фунт/галлон)	8.6 типичное значение
Удельная плотность	1.03
Температура каплепадения (ASTM D-2265)	-
Отделение масла, вес. % (ASTM D-6184)	5.0 макс.
Диапазон pH	3 - 9

РАСФАСОВАННЫЙ ПРОДУКТ

Цвет	Золотистый
Загуститель	Неорганический
Испытание на вдавливание конуса при 25°C (77°F) (ASTM D-217)	60 – 90
Плотность (фунт/галлон)	8.85 типичное значение
Удельная плотность	1.06
Температура каплепадения (ASTM D-2265)	-
Отделение масла, вес. % (ASTM D-6184)	1.0 макс.
Диапазон pH	3 - 9

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Для получения информации о гарантии посетите http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf